

### HZ-KN95 Mascherina protettiva FFP2



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Indicazioni	Mascherina protettiva FFP2 – monouso
Metodo di fissaggio	Anse auricolari elastiche
Tipologia	5 strati: 1° strato 50g tessuto non tessuto 2° strato 25g tessuto soffiato a fusione 3° strato 25g tessuto soffiato a fusione 4° strato 50g tessuto non tessuto in polipropilene 5° strato 30g tessuto non tessuto
Taglia	Adulti: 15.6 x 10.8cm
Peso	5.6g (+/-10%)
Colore	Bianco
Modello	HZ-KN95
Conformità alle Normative	Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale - DPI di Categoria III Certificato nr. 2163-PPE-623/01 (Organismo Notificato #2163)  Norma tecnica EN 149:2001/A1:200

### CONFEZIONAMENTO

Confezione Primaria	5 pezzi per busta
Confezione di Vendita	1000 pezzi in scatola di cartone
Conservazione	Temperatura: 0 - +40°C, umidità relativa (RH): 20% - 80%
Scadenza	3 anni dalla data di produzione indicata sulla confezione. Prodotto non sterile.

### DESCRIZIONE

- Filtrante facciale FFP2
- DPI di categoria III (EN 149:2001/A1:2009)
- Preconformata con lacci elastici
- Senza valvola di esalazione
- Resistente ai fluidi, antipolvere, antivento, mantiene il calore
- Buona traspirazione
- Nasello regolabile
- Pressione delicata sulla pelle